



JOLLY MAXI US CASAMBI

Jolly Maxi er en LED-konverter som gir deg full kontroll over belysningen. Med en enkel innstilling kan den tilpasse lys-scenarier og drive de fleste typer LED-lyskilder med konstantstrøm DC, fra 350 mA til 1050 mA, og lysregulere mellom 0–100 %. Den innebygde dimmefunksjonen gir et flimmerfritt lys. Casambi-varianten har også en push-inngang for fjærede strømbrytere. Med Jolly Maxi US og Jolly Maxi US DALI kan du koble sammen opptil 10 enheter og styre dem fra et eller flere steder via en fjæret trykknapp, potensiometer, 1–10V eller via bus-/KNX-system via aktuator. En praktisk minnefunksjon gjør at enheten slås på med den sist angitte verdien etter et eventuelt strømbrudd, også via trykknapp.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6600367
Item Name:	Jolly Maxi US Casambi
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/5%
Flimner (PstLM):	0,034
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,022

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi, Push 230V
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm2):	2x0,75-2,5
Strekavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (Type):	Skrueklemme
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundære utganger (par):	1
Utgangsspenning internvall (V):	2-74V
Effektfaktor λ :	0,95
Virkningsgrad (%):	92
Lekkasjestrøm (mA):	0,13
THD (%):	10
Effektintervall (W):	1-60
Maks effekt (W):	60
Standbyeffekt:	0,5
Maks belastning per utgang (W):	60
Konstantstrøm (mA):	350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900, 1050, 1000
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	90
Dimteknik sekundærside:	AM
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 110 °C, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	10A 200µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	4
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	5
Sikring B10 (stk):	18
Sikring B16 (stk):	30
Sikring C10 (stk):	31
Sikring C16 (stk):	51

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
SCIP:	ceea7b08-b6e3-4b00-85bc-f54dabe99b6a

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, S, Kema Keur, ENEC 05
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	850
Lengde (mm):	124
Bredde (mm):	79
Høyde (mm):	22
Vekt (kg):	0,215
Hulltaking Reikä Ø (mm):	85mm

