



JOLLY MAXI US CASAMBI

Jolly Maxi on LED-muuntaja, joka antaa valaistukseen täyden hallinnan. Helppojen asetusten avulla sillä voidaan räätälöidä valoskenaarioita ja ohjata useimpia LED-valonlähteiden tyyppiä vakiovirta DC:llä, 350 - 1050 mA, valonsäätö 0 - 100%. Sisäänrakennettu himmennintoiminto tuottaa välkkymättömän valon. Casambi-variantissa on myös push-tulo jousipalautteiselle virtakytkimelle. Mallien Jolly Maxi US ja Jolly Maxi US DALI avulla voidaan jopa 10 yksikköä liittää yhteen ja ohjata niitä yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla, potentiometrillä, 1-10V jännitteellä tai väylä-/KNX-järjestelmällä. Kätevä muistitoiminto syyttää valaisimen sähkökatkon jälkeen viimeksi asetettuihin arvoihin, myös painonapilla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011462
Item Name:	Jolly Maxi US Casambi
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,034
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,022

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi, Push 230V
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaitte Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm ²):	2x0,75-2,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisioliitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Toisilähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	2-74V
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	92
Vuotovirta (mA):	0,13
THD (%):	10
Tehoväli (W):	1-60
Maks. teho (W):	60
Valmiustilan teho:	0,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	60
Vakiovirta (mA):	350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900, 1050, 1000
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	10A 200µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	4
Ylijännitesuojaus CM (kV):	5
Sulake B10 (kpl):	18
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	31
Sulake C16 (kpl):	51

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
SCIP:	ceea7b08-b6e3-4b00-85bc-f54dabe99b6a

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, S, Kema Keur, ENEC 05
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	124
Leveys (mm):	79
Korkeus (mm):	22
Paino (kg):	0,215
Reikä Ø (mm):	85mm

