hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LED EXTEND G2 30 4000K

LED-liste af hvidlakeret aluminium med høj lysstrøm, god farvegengivelse og et jævnt og homogent lys. Perfekt alternativ til lysstofrør og spotlights som underskabsbelysning. Monteres med dobbeltklæbende tape og skruer eller med skjulte clips. Kan kobles sammen op til 4 meter med sammenkoblingsstik og/eller sammenkoblingskabler. Leveres med tilslutningsledning 2 meter, sammenkoblingskabel 25cm, sammenkoblingsstift og beslag. Tilsluttes LED trafo 24 V DC. Sammenkoblingsbar berøringsfølsom dæmper, tilslutningsdåse og USB-lader findes som tilbehør.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971132525
Item Name:	LED Extend G2 30 4000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	240
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	85
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	35
Levetid:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	90000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Effekt LED (W):	3,5
Max. Effekt armatur (W):	3,5
Max. Systemeffekt (W):	3,9
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	68,6
Max. Effektivitet system (lm/W):	61,5
Eprel registreringsnummer:	1364940

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Skrueforbindelse
Længde tilslutning (cm):	200
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+45°C
Maks. Tc (° C):	50

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	21
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering, Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	300
Bredde (mm):	19
Højde (mm):	16
Vægt (kg):	0,13










(mm)



(mm)

