

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# LED EXTEND G2 CORNER 4000K

LED-kisko loistavia 90° kulmia varten valkoiseksi maalattua alumiinia, suuri valomäärä ja pisteetön valontuotto. Ihanteellinen vaihtoehto loisteputkille ja alasvaloille kaappien alle. Asennetaan kaksipuolisella teipillä ja ruuveilla tai piilokiinnikkeillä. Voidaan ketjuttaa 4 metriin asti jatkoliittimellä ja/tai ketjutusjohdoilla. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25cm ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytketään 24VDC LED-muuntajaan. Ketjutettava Touch-himmennin, liitososa, USB-laturi on saatavana tarvikkeena.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4222317 |
| **Item Name:** | LED Extend G2 Corner 4000K |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 70 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Non-replacaable LED |
| **Valon väri:** | Valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 4000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >90 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 25 |
| **Hajontakulma (°):** | 110 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Suora |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 7 |
| **Käyttöikä:** | L70 90 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 90000 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | DC |
| **Jänniteväli (V):** | 24...24V |
| **Nimellisjännite (V):** | 24 |
| **LEDin teho (W):** | 1 |
| **Kokonaisteho (W):** | 1 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 1,1 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 70 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 63,6 |
| **Eprel rekiterinumero:** | 1364940 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Liitäntälaite mukana:** | Ei |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiojännite |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Plug-in |
| **Liitännän pituus (cm):** | 200 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -25...+45°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 50 |

## VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Alumiini |
| **Väri:** | Valkoinen |
| **Värikoodi (RAL):** | 9016 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |

## MITAT JA ASENNUS

| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kuivat tilat |
| **IP-luokka:** | 21 |
| **Kotelointiluokka:** | III |
| **Asennus:** | Pinta-asennus |
| **Kiinnitys:** | Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Pituus (mm):** | 50 |
| **Leveys (mm):** | 19 |
| **Korkeus (mm):** | 16 |
| **Paino (kg):** | 0,08 |







(mm)

