



## OPTIC DEEP HVID TUNE

Effektiv LED-downlight med forsænket lyskilde og tynd kant for diskret tilslutning mod loft, med IP44 360°. Moderne LED- og reflektorteknik giver højt lysudbytte, distinkt lysbillede og blændfrit lys med vældig god farvegengivelse. Nemt installeret og smalt armatur komplet med fasedæmpbar driver, sløjfbare trykklemmer til videreføring samt skrueløs trækafastning for nem tilslutning. Kan dæmpes med de almindeligste lysdæmpere på markedet. Kan leveres med Konverter DALI.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971129143
Item Name:	Optic Deep Hvid Tune
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	430
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Tune
Farvetemperatur (K):	2700
Interval farvetemperatur (K):	Tune 2000-2700
Farvegengivelse (Ra):	>95
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	690
Spredningsvinkel (°):	36
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 50000h Ta 30°C
Nominal levetid (h):	50000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Nej
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt armatur (W):	7,5
Max. Systemeffekt (W):	7,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	57,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	57,3
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1023985

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Memory Strømsvigt:	Ja
Sikring B10 (stk):	55
Sikring B16 (stk):	88
Sikring C10 (stk):	91
Sikring C16 (stk):	147

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9003
Fås i speciel farve:	Ja

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	3-26mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Højde (mm):	50
Diameter (mm):	90
Vægt (kg):	0,24
Min. indbygningsmål:	300x200x48
Højde indbygget del (mm):	47
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	83mm

