



1202 12V HVIT 2700K

Armaturen gjør det enklere enn noen gang å skifte ut gamle halogenarmaturer til energieffektiv LED. Med hurtigkoblinger integrert i kjøleflensen kan du bruke det eksisterende ledningsopplegget og koble armaturen sammen med din gamle transformator og dimmer. Armaturen passer i eksisterende hulltaking (57–60 mm) og IP44-utførelse for å passe i forskjellige miljøer. Kobles til 12V AC/DC (bare dimbar med AC). Kan dempes med våre vanlige standard dimmere.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3212079
Item Name:	1202 12V Hvit 2700K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	290
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	280
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	4
Levetid:	L70 75000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	75000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC, DC
Nominell spenning (V):	12
Effekt armatur (W):	4,3
Systemeffekt (W):	4,7
Effektivitet armatur (lm/W):	67,4
Effektivitet system lm/W:	61,7
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1282718

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja (kun AC)
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning, Halogenomformer
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	2x0,2-0,75
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	96

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Støpt, Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Innfesting:	Spennfjær
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke, Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544, 3213839
Godkjenningsmerknad:	CE
Høyde (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vekt (kg):	0,054
Min innbyggingsmål (mm):	Ø58x17
Høyde innfelt del (mm):	17
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikä Ø (mm):	58mm





(mm)

