



SLIM LED HVID 3000K

LED-armaturer med en indbygningsdybde på kun 9 mm, perfekt som belysning i skabe og under hylde i køkken og badeværelse. Energieffektiv LED-lyskilde på 2 W med 55° lysspredning. Erstatte tilsvarende 10 W halogenspots med en energibesparelse på 80 %. Armaturhus af hårdt aluminium. Leveres med 2 meter kabel med stik, tilsluttes til LED trafo 12 V DC via parallelkobling, kan lysreguleres med LED-lysdæmper. Påbygningsring til synlig montering findes som tilbehør.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971119977
Item Name:	Slim LED Hvid 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	125
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>70
Farvetolerance (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	100
Spredningsvinkel (°):	55
Levetid:	L70 25000h Ta 25°C
Nominal levetid (h):	25000

TEKNISKE DATA

Nominal spænding (V):	12
Max. Effekt armatur (W):	2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	62,5
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1370834

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Minikontakt
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Fastgørelses interval (mm):	3mm
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Højde (mm):	11
Diameter (mm):	68
Vægt (kg):	0,045
Min. indbygningsmål:	Ø57x9
Højde indbygget del (mm):	9
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	57mm



