



SLIM LED VALKOINEN 3000K

LED-valaisin, vain 9 mm asennuskorkeuden ansiosta täydellinen ratkaisu kaappeihin ja hyllyjen alle keittiössä ja kylpyhuoneessa. Energiatehokas LED-valonlähde 2 W, 55° valokeila. Korvaa vastaavat 10 W halogeenimallit 80 % energiansäästöllä. Valaisinkotelo kestävästä alumiinista. Mukana 2 m kaapeli pikaliittimellä, kytketään 12 V DC LED-muuntajaan rinnankytkennällä, valoa voidaan säätää LED-himmentimellä. Korotusrenkas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4201678
Item Name:	Slim LED Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	125
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>70
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	5
Valovoima (cd):	100
Hajontakulma (°):	55
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	25000

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite (V):	12
Kokonaisteho (W):	2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	63
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	40

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3mm
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	11
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	0,045
Min. asennustila (mm):	Ø57x9
Upotetun osan korkeus (mm):	9
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	57mm



