

1202 SMART VALKOINEN 2700K

Matalarakenteinen minialasvalo IP44, integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoiliitosten tarpeen ja minimoi virhekytkennät. Energiatehokas 3,2W/350mA korvaa 25-30W halogeenivalaisimet, erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Sopii erinomaisesti uppoasennukseen kaappeihin, hyllyihin tai syvennyksiin jne. Korotusrenkas ja kolmion mallinen korotuskehys tarvikkeena pinta-asennukseen. Mukana 2 metrin kaapeli miniliittimillä.

TUOTEKUVAUS

| | |
|-------------------|----------------------------|
| SNRO: | 4203035 |
| Item Name: | 1202 Smart Valkoinen 2700K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Valomäärä (lm): | 290 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replacable LED |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 2700 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 210 |
| Hajontakulma (°): | 70 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 60000 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|-----|
| Jännite (tyyp.): | DC |
| Suora jännite (Vf): | 8,7 |
| LEDin teho (W): | 3,2 |
| Kokonaisteho (W): | 3,2 |
| Järjestelmän teho (W): | 3,5 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 97 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 97 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F | |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


| | |
|-------------------------|------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Liitäntälaite mukana: | Ei |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Vakiovirta (mA): | 350 |
| Min. Ta (°C): | -15 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 105 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9016 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1) |
| IP-luokka: | 44 |
| Kotelointiluokka: | III |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Kiinnitysjoussi, Kiinnitysvarsi |
| Paloturvallisuusmerkintä: | MM-merkki, Ei eristeessä |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Korkeus (mm): | 19 |
| Halkaisija (mm): | 70 |
| Paino (kg): | 0,055 |
| Min. asennustila (mm): | Ø58x17 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 17 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 2 |
| Reikä Ø (mm): | 58mm |





(mm)

