



1202 SMART TERÄS 2700K

Matalarakenteinen minialasvalo IP44, integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen ja minimoi virhekytkennät. Energiatehokas 3,2W/350mA korvaa 25-30W halogeenivalaisimet, erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Sopii erinomaisesti uppoasennukseen kaappeihin, hyllyihin tai syvennyksiin jne. Korotusrenkas ja kolmion mallinen korotuskehys tarvikkeena pinta-asennukseen. Mukana 2 metrin kaapeli miniliittimillä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4203037
Item Name:	1202 Smart Teräs 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	290
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	210
Hajontakulma (°):	70
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 B10 60000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	60000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Suora jännite (Vf):	8,7
LEDin teho (W):	3,2
Kokonaisteho (W):	3,2
Järjestelmän teho (W):	3,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	90,6
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	82,9
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	
Eprel rekiterinumero:	988084

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-15
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	105


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harjattu teräs

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjouso, Kiinnitysvarsi
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	19
Halkaisija (mm):	70
Paino (kg):	0,055
Min. asennustila (mm):	Ø58x17
Upotetun osan korkeus (mm):	17
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	58mm





(mm)

