



CORE SMART 45° BØRSTET STÅL 3000K

Lille, eksklusivt accentarmatur af højeste kvalitet til indendørs brug, med integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlestykker, minimerer fejlkilder og forenkler fejlsøgningen. Den forsænkede lyskilde giver et godt afblændet armatur. Et godt alternativ, når der ønskes en spredningsvinkel på 45°. Smuk som dekorationsbelysning indfattet i vinduesnicher og møbler eller til påbygningsmontering med tilbehøret Påbygningsring Core Smart.

GRUNDLÆGGENDE

| | |
|------------|-----------------------------------|
| GTIN: | 7392971134161 |
| Item Name: | Core Smart 45° Børstet stål 3000K |
| Garanti: | 5 år |

LYSTEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Max. Armatur lumen (lm): | 60 |
| Lyskilde: | LED |
| Lyskilde inkluderet: | Ja |
| Udskiftelighed: | Non-replaceable LED |
| Lysfarve: | Varm hvid |
| Farvetemperatur (K): | 3000 |
| Farvegengivelse (Ra): | >90 |
| Farvetolerance (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 95 |
| Spredningsvinkel (°): | 45 |
| Lyspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antal lyskilder (stk): | 1 |
| Antal LED (stk): | 1 |
| Levetid: | L70 90000h Ta 25°C |
| Nominel levetid (h): | 90000 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|---------|
| Spænding primær side (Vf): | 3 |
| Max. Effekt armatur (W): | 1,2 |
| Max. Systemeffekt (W): | 1,3 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 50 |
| Max. Effektivitet system (lm/W): | 46,2 |
| Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E | |
| Eprel registreringsnummer: | 1285858 |

DRIFT OG TILSLUTNING

| | |
|---------------------|----------------|
| Dæmpbar: | Ja |
| Driver inkluderet: | Nei |
| Driver model: | Konstant strøm |
| Tilslutning (type): | Trykklemme |
| Tilslutning (mm2): | 2x0,2-0,75 |
| Sløfning: | Ja |
| Konstantstrøm (mA): | 350 |
| Min. Ta (° C): | -20 |
| Maks. Ta (° C): | 40 |
| Maks. Tc (° C): | 80 |

FARVE OG MATERIALE

| | |
|-------------|--------------|
| Materialer: | Aluminium |
| Farve: | Børstet stål |

MÅL OG INSTALLATION

| | |
|---------------------------------|--|
| Driftsmiljø: | Indendørs / bad (loft område 1) |
| IP-klasse: | 44 |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Montering: | Indbygning |
| Fastgørelse: | Justerbar fjeder |
| Højde ved påbygning (mm): | 30 |
| Brandsikkerhedsmærkning: | Ikke i isolering uden beskyttelsesboks |
| Godkendelsesmærkning: | CE |
| Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Højde (mm): | 26 |
| Diameter (mm): | 30 |
| Vægt (kg): | 0,015 |
| Min. indbygningsmål: | Ø25x20 |
| Højde indbygget del (mm): | 24 |
| Højde udvendige del (mm): | 3 |
| Hulstørrelse Ø (mm): | 25mm |





