

## CORE SMART 120° SORT 3000K

Lille, eksklusivt accentarmatur af højeste kvalitet til indendørs brug, med integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlestykker, minimerer fejlkilder og forenkler fejlsøgningen. Den forsænkede lyskilde giver et godt afblændet armatur. Et godt alternativ, når der ønskes en spredningsvinkel på 120°. Smuk som dekorationsbelysning indbygget i vinduesnicher, hylder og møbler eller til påbygningsmontering med tilbehøret Påbygningsring Core Smart.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971134246
Item Name:	Core Smart 120° Sort 3000K
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	55
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	30
Spredningsvinkel (°):	120
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 90000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	90000

## TEKNISKE DATA

Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	45,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	42,3
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1285858

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,2-0,75
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	80


## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017


## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Højde ved påbygning (mm):	30
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	19
Diameter (mm):	30
Vægt (kg):	0,0105
Min. indbygningsmål:	Ø25x13
Højde indbygget del (mm):	17
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	25mm





(mm)



(mm)

