



GLOBE G2 RECESSED VIT 3000K

Exklusiv downlight i modern design med skålformad reflektor. Höga ljusflöden, djupt placerad ljuskälla ger ett väl avbländat ljus. Armaturens utseende kan förstärkas med reflektorer i olika färger för att matcha materialval och inredning. Globe G2 är det självklara valet för såväl hemmiljö som hotell- och restaurangmiljö. Kompletterad med fasdimningsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden. Kan levereras med konverter DALI.

BESKRIVNING

E-nummer:	7471917
Namn:	Globe G2 Recessed Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	680
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbar drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1390
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	80000
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,086
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt Armatur (W):	8
Max. Systemeffekt (W):	8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	85
Max. Effektivitet system lm/W:	85
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Läckström (mA):	0,16
Konstantström (mA):	180
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	6A 100µs
Avsäkring B10 (st):	60
Avsäkring B16 (st):	90
Avsäkring C10 (st):	73
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-40mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	58
Diameter (mm):	103
Vikt (kg):	0,28
Min. inbyggnadsmått (mm):	250x250x60
Höjd infälld del (mm):	55
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	92-96mm

