



OPTIC FOCUS VALKOINEN 2700K

230V alasvalo, jonka syvälle sijoitettu valonlähde ja musta sisäpuoli tuottavat häikäisemättömän valon. Heijastintekniikka ja muotoilu luovat erottuvan ja hyvin rajatun valokuvion. Miellyttävä yleisvalaistus yksityisten ja julkisten tilojen tarpeisiin. Saatavana useilla värilämpötiloilla ja Tunella. Erittäin hyvä värintoisto Ra>90, Tune Ra>95. Voidaan asentaa kosteussulun alapuolelle käyttäen Spot Guard Gles -suojakupua. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, jossa on pikaliitin ja ruuviton vedonpoisto. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|-----------------------------|
| SNRO: | 4240464 |
| Item Name: | Optic Focus Valkoinen 2700K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Valomäärä (lm): | 385 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Värilämpötila (K): | 2700 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 1400 |
| Hajontakulma (°): | 30 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/10% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,02 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,028 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Suunnattava: | Kyllä |
| Kallistettava (°): | 23 |
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |
| LEDin teho (W): | 8 |
| Kokonaisteho (W): | 9,5 |
| Järjestelmän teho (W): | 9,5 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 43 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 43 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F | |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|---|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna) |
| Liitäntälaitte mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Erillinen |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Tehokerroin λ: | 0,9 |
| Hyötysuhde (%): | 80 |
| Vuotovirta (mA): | 0,5 |
| Vakiovirta (mA): | 220 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | AM |
| Suojaus: | Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus |
| Sulake B10 (kpl): | 40 |
| Sulake B16 (kpl): | 45 |
| Sulake C10 (kpl): | 70 |
| Sulake C16 (kpl): | 110 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9003 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|--|---------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kosteat tilat |
| IP-luokka: | 21 |
| Kotelointiluokka: | II |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Kiinnitysjoussi |
| Katon paksuus väli (mm): | 3-26mm |
| Paloturvallisuusmerkintä: | Ei eristeessä |
| Suojakuvun: | 4100515, 4100516, 4100517 |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, SELV |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Korkeus (mm): | 58 |
| Halkaisija (mm): | 95 |
| Paino (kg): | 0,315 |
| Min. asennustila (mm): | 200x200x60 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 55 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 4 |
| Reikä Ø (mm): | 74-84mm |

