

1202 SMART HVIT TUNE

Lavtbyggende minidownlight IP44 med integrert hurtigkobling for forenklet og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker og minimerer feilkilder. Energieffektiv 3,2W/350mA erstatter 25-30W halogen armaturer med svært god fargegjengivelse, Ra>90. Passer utmerket å felle inn i skap, hyller og nisjer m.m. Distansering og triangelformet påbyggingsramme finnes som tilbehør for utenpåliggende montering. Kabel 2m med minikontakt følger med. Tune-versjon er bare fasedimbar, og passer med Konverter Micro/Mini MD Fdim.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3242580
Item Name:	1202 Smart Hvit Tune
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	380
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Tune
Fargetemperatur (K):	3000
Utvalg fargetemperatur (K):	Tune 2000-3000
Fargegjengivelse (Ra):	>95
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	270
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	60000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Effekt armatur (W):	6
Systemeffekt (W):	6,6
Effektivitet armatur (lm/W):	63
Effektivitet system lm/W:	63

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-15
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	90

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær, Monteringsramme
Brannsikringsmerking:	MM-merke, Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Høyde (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vekt (kg):	0,055
Min innbyggingsmål (mm):	Ø58x17
Høyde innfelt del (mm):	17
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikä Ø (mm):	58mm



(mm)

