



1202 SMART VIT TUNE

Lågbyggande minidownlight IP44 med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar och minimerar felkällor. Energieffektiv 3,2W/350mA ersätter 25-30W halogenarmaturer med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Passar utmärkt att fälla in i skåp, hyllor och nischer m.m. Distansring och triangelformad distansram finns som tillbehör för utanpåliggande montage. Sladdställ 2m med minikontakt medföljer. Tune-version är enbart fasdimringsbar, och passar med Konverter Micro/Mini MD Fdim.

BESKRIVNING

E-nummer:	7473483
Namn:	1202 Smart Vit Tune
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	380
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	Tune
Färgtemperatur (K):	3000
Intervall färgtemperatur (K):	Tune 2000-3000
Färgåtergivning (Ra):	>95
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	270
Spridningsvinkel (°):	70
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 60000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	60000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Max. Effekt Armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6,6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	63,3
Max. Effektivitet system lm/W:	57,6

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-15
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	90

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder, Montageram
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vikt (kg):	0,055
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø58x17
Höjd infälld del (mm):	17
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	58mm



(mm)

