



## CORE SMART TILT 45° VALKOINEN 2700K

Pieni, upea ja korkealaatuinen pienoissalasvalo sisäkäyttöön – suunnattavissa 30°. Kaunis sisustusvalaisin syvennyksiin ja kattoon, kun valoa halutaan suunnata. Upotettu valopiste tekee valaisimesta häikäisemättömän. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankyntäkseen, poistaa ulkoisten jatkoletkoston tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143574
Item Name:	Core Smart Tilt 45° Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	60
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdeavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	90
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L94
Valovirran alenema 75 000h:	L91
Valovirran alenema 100 000h:	L88
LLMF @ 50 000h:	0.94
LLMF @ 100 000h:	0.88

## TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	30
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	50
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	46,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	1283291

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	80

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	26
Halkaisija (mm):	40
Paino (kg):	0,02
Min. asennustila (mm):	Ø35x25
Upotetun osan korkeus (mm):	24
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	35mm



