



OPTIC G2 QUICK ISO DALI VALKOINEN TUNE

Kestävää tulevaisuutta silmällä pitäen suunniteltu alasvalo – moduulijärjestelmän ansiosta voit helposti purkaa valaisimen osiin ja säästää aikaa jos valonlähde on vaihdettava. Matalarakenteinen, sopii asennettavaksi suoraan eristettä vasten. Moderni LED- ja heijastintekniikka, häikäisemätön valokuvio ja suuri valomäärä. Suunnattavissa 30°, joten valaisin on täydellinen valinta kaltevaan kattoon. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>95. Liitäntälaitteen mukana tulee Q-box Micro, joka soveltuu sekä kaapelille, että taipuisalle 16mm suojaputkelle. 3-napainen pikaliitin ketjutusta ja vedonpoistoa varten Sopii 45mm harvalaudoitukseen ja alkaen 83mm asennusaukkoon. Liitäntälaitte on myös varustettu DIP-kytkimillä, joilla voit säätää halutun valomäärän ilman työkaluja. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.

TUOTEKUVAUS

| | |
|-------------------|--|
| SNRO: | 4143865 |
| Item Name: | Optic G2 Quick ISO DALI Valkoinen Tune |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| Valomäärä (lm): | 350 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Tune |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Väriämpötila-alue (K): | Tune 2000-3000 |
| Värintoisto (Ra): | >95 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 550 |
| Hajontakulma (°): | 36 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L91 |
| Valovirran alenema 75 000h: | L83 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L82 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.91 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.82 |
| Käyttöikä liitäntälaitte: | 50 000h/10% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,012 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,002 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|------------|
| Suunnattava: | Kyllä |
| Kallistettava (°): | 30 |
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |
| LEDin teho (W): | 4,8 |
| Kokonaisteho (W): | 6 |
| Järjestelmän teho (W): | 6 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 58 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 58 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F | |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Push 230V, DALI 2 |
| Liitäntälaitte mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Erillinen |
| Liitäntälaitte Valmistaja: | Hide-a-lite |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm2): | 5x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Tehokerroin λ : | 0,9 |
| Hyötysuhde (%): | 78 |
| Tehonhäviö (W): | 1,2 |
| Vuotovirta (mA): | 0,05 |
| THD (%): | 20 |
| Vakiovirta (mA): | 270 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | AM |
| Käynnistysvirta (max/aika): | 16A 20 μ s |
| Sulake B10 (kpl): | 65 |
| Sulake B16 (kpl): | 104 |
| Sulake C10 (kpl): | 75 |
| Sulake C16 (kpl): | 120 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9016 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------------------|--|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat |
| IP-luokka: | 44 |
| Kotelointiluokka: | II |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Kiinnitysjouso |
| Katon paksuus väli (mm): | 3-26mm |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Korkeus (mm): | 41 |
| Halkaisija (mm): | 95 |
| Paino (kg): | 0,26 |
| Min. asennustila (mm): | 170x120x38 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 38 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 3 |
| Reikä \emptyset (mm): | 83-85mm |



