



COMFORT G4 QUICK ISO TILT 6-PAKK HVIT 36° 3000K

Praktisk 6-pakning for enklere transport og færre pakker. Høyt ytende downlights laget for en bærekraftig fremtid – via et modulsystem kan du enkelt ta armaturene fra hverandre og spare tid når de skal vedlikeholdes. Comfort G4 Quick ISO Tilt er en downlight med linseteknologi, høy lysfluks og ISO-kappe for montering i 28 mm stendere og er godkjent for montering direkte mot isolasjon. Lett å installere med svært god fargegjengivelse, Ra>95. Passer like godt inne som ute. Tiltbar variant (30°) er det perfekte armaturvalget for vinklede tak. Driver med lokk som verktøyfritt tilpasses kabel eller 16 mm K-rør. 3-polet hurtigkobling for viderekobling samt strekkavlastning. Armaturen kan dimmes med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:

3207187

Item Name:

Comfort G4 Quick ISO Tilt 6-pakk Hvit 36° 3000K

Garanti:

5 år

LYS TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---|
| Max Armaturlumen (lm): | 690 |
| Lyskilde: | LED |
| Lyskilde inngår: | Ja |
| Utskiftbarhet: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarge: | Varmhvit |
| Fargetemperatur (K): | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra): | >98 |
| Fargetoleranse (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 1550 |
| Spredningsvinkel (°): | 36 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antall lyskilder (stk): | 1 |
| Antall LED (stk): | 1 |
| Levetid: | h Ta °C |
| Nominell levetid (t): | 100000 |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h: | L90 |
| Vedlikeholdt lumen 75 000h: | L86 |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L82 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.9 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.82 |
| Levetid driver: | 50 000h/10% |
| Flimner (PstLM): | 0,003 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,02 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Justerbar: | Ja |
| Vippbar (°): | 30 |
| Spenning (Type): | AC |
| Spenningsintervall (V): | 220...240V |
| Nominell spenning (V): | 230 |
| Nettfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 6,5 |
| Effekt armatur (W): | 7,5 |
| Systemeffekt (W): | 7,5 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 99 |
| Effektivitet system lm/W: | 99 |
| Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: | E |

DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Styring: | Fasedimring (bakkant) |
| Driver inkludert: | Ja |
| Drivermodell: | Konstantstrøm |
| Drivertype: | Frittliggende |
| Driver Produsent: | Hide-a-lite |
| Tilkobling (Type): | Hurtigsplint |
| Tilkobling (mm ²): | 3x0,5-1,5 |
| Viderekobling: | Ja |
| Strekavlastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,95 |
| Virkningsgrad (%): | 80 |
| Krafttab (W): | 1 |
| Lekkasjestrøm (mA): | 0,05 |
| THD (%): | 20 |
| Konstantstrøm (mA): | 180 |
| Min Ta (°C): | -20 |
| Maks Ta (°C): | 40 |
| Maks Tc (°C): | 85 |
| Dimteknik sekundærside: | AM |
| Startstrøm (maks/tid): | 2,5A 30 μ s |
| Sikring B10 (stk): | 55 |
| Sikring B16 (stk): | 87 |
| Sikring C10 (stk): | 91 |
| Sikring C16 (stk): | 146 |

FARGE OG MATERIALE

| | |
|------------------|-----------|
| Materiell: | Aluminium |
| Farge: | Hvit |
| Fargekode (RAL): | 9016 |

DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|-----------------------------|---|
| Driftsmiljø: | Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs |
| IP-klasse: | 44 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Montering: | Innfelt |
| Innfesting: | Monteringsfjær |
| Taktykkelse intervall (mm): | 3-26mm |
| Brannsikkerhetsmerking: | Godkjent for installasjon mot isolering |
| Godkjenningsmerknad: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Høyde (mm): | 41 |
| Diameter (mm): | 95 |
| Vekt (kg): | 0,3 |
| Min innbyggingsmål (mm): | 170x120x38 |
| Høyde innfelt del (mm): | 38 |
| Høyde utvendig del (mm): | 3 |
| Hulltaking Reikä Ø (mm): | 73-85mm |

