



ACTOR G2 CEILING DP SVART DALI CLO

Actor G2 Ceiling er en dimbar armatur via tradisjonell dreie-/trykksdimmer eller DALI for utenpåliggende montering i faste tak. Det rene, kantnære designet glir sømløst inn i taket og gir et diskret uttrykk – perfekt for miljøer der lyset skal vises uten å ta plass. Med den innebygde DIP-bryteren kan du justere fargetemperaturen direkte på stedet. Du slipper å ta alle valg på forhånd, og lyset tilpasses når installasjonen er ferdig. Konstruksjonen er modulær, og du bytter bare den delen som trengs – ikke hele armaturen. Actor G2 Ceiling passer perfekt i korridorer, inngangspartier og som vegg- eller bildebelysning. Armaturen kan monteres separat, kobles i lange lyslinjer og danne mønstre som følger rommets form. Hver armatur fungerer som både leder og følger. For pendlert montering finnes et nedpendlingssett som tilbehør, for kun nedlys. Velg mellom flere typer avskjerming for å tilpasse lyset til miljøet: opal, mikroprismatisk, dobbelparabolisk eller asymmetrisk for å fremheve vegger og bilder. To kabelgjennomføringer i bunnen, samt klargjort for utenpåliggende kabellegging i endestykkene.

BESKRIVELSE

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| EL-nummer: | 3246290 |
| Item Name: | Actor G2 Ceiling DP Svart DALI CLO |
| Garanti: | 5 år |

LYS TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Min. Armaturlumen (lm): | 2230 |
| Max Armaturlumen (lm): | 2300 |
| Lyskilde: | LED |
| Lyskilde inngår: | Ja |
| Utskiftbarhet: | Replaceable LED by professional |
| Lysfarge: | Hvit |
| Fargetemperatur (K): | 3000, 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra): | >90 |
| Fargetoleranse (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 1575 |
| Spredningsvinkel (°): | 75 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antall lyskilder (stk): | 1 |
| Antall LED (stk): | 192 |
| Levetid: | L100 100000h Ta 25°C |
| Nominell levetid (t): | 100000 |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h: | L100 |
| Vedlikeholdt lumen 75 000h: | L100 |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L100 |
| LLMF @ 50 000h: | 1 |
| LLMF @ 100 000h: | 1 |
| Levetid driver: | 100 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,0297 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,0023 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Spenning (Type): | AC |
| Spenningsintervall (V): | 220...240V |
| Nominell spenning (V): | 230 |
| Nettfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt armatur (W): | 26 |
| Systemeffekt (W): | 26 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 88,5 |
| Effektivitet system lm/W: | 88,5 |
| Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: | C |

DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Styring: | DALI 2, Push 230V |
| Driver inkludert: | Ja |
| Drivermodell: | Konstantstrøm |
| Drivertype: | Innbygd |
| Driver Produsent: | TCI |
| Tilkobling (Type): | Hurtigsplint |
| Tilkobling (mm2): | 5x0,75-2,5 |
| Viderekobling: | Ja |
| Strekkavlastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Virkningsgrad (%): | 89 |
| Krafttab (W): | 0,5 |
| Lekkasjestrøm (mA): | 0,195 |
| THD (%): | 10 |
| Standbyeffekt: | 0,5 |
| Konstantstrøm (mA): | 400, 450, 500, 550 |
| Min Ta (°C): | 0 |
| Maks Ta (°C): | 35 |
| Maks Tc (°C): | 80 |
| Dimteknik sekundærside: | AM |
| Minnefunksjon ved spenningsbortfall: | Ja |
| Beskytt mot: | Kortslutning, Overbelastning |
| Startstrøm (maks/tid): | 5A 50 μ s |
| Overspenningsbeskyttelse DM (kV): | 1 |
| Overspenningsbeskyttelse CM (kV): | 2 |
| Sikring B10 (stk): | 22 |
| Sikring B16 (stk): | 30 |
| Sikring C10 (stk): | 32 |
| Sikring C16 (stk): | 40 |

FARGE OG MATERIALE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Materiell: | Aluminium |
| Farge: | Svart |
| Fargekode (RAL): | 9017 |
| Environmental Assessment: | EPD |

DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Driftsmiljø: | Innendørs / tørre rom |
| IP-klasse: | 20 |
| Beskyttelsesklasse: | I |
| Montering: | Utenpåliggende, Vegg, Tak, Systemtak |
| Godkjenningsmerknad: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Lengde (mm): | 1131 |
| Bredde (mm): | 52 |
| Høyde (mm): | 78 |
| Vekt (kg): | 2,14 |

