



## ACTOR G2 TRACK MP VALKOINEN DALI CLO

Actor G2 Track on himmennettävä valaisin, jota ohjataan perinteisellä kierto-/painohimmentimellä tai DALI-järjestelmällä. Yhdistää lineaarisen valon ja täyden joustavuuden 3-vaihekiskossa. Asennetaan yksittäin tai vierekkäin pitkien valolinjojen luomiseksi. Yhteensopiva vakiomallisten 3-vaihekiskojen kanssa ja voidaan helposti täydentää kohdevaloilla vaihtelun tuomiseksi. Sisäänrakennetun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötilaa voidaan säätää suoraan paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen – valaistus mukautetaan lopullisen asennuksen mukaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta vaihdetaan vain tarvittava osa, ei koko valaisinta. Valitse useista optiikoista luodaksesi ympäristöön sopivan valaistuksen: huurrettu, mikroprismaattinen tai kaksoisparabolinen. Yhdessä kiskon kohdevalojen kanssa saadaan aikaan dynaaminen valaistus, joka korostaa sekä tilaa että sen yksityiskohtia.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4158796
<b>Item Name:</b>	Actor G2 Track MP Valkoinen DALI CLO
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	2820
Valomäärä (lm):	3020
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1740
Hajontakulma (°):	80
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	192
Käyttöikä:	L100 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitännälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,0297
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0023

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	26
Järjestelmän teho (W):	26
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	116,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	116,2

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitte Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	3-vaiheinen DALI-adapteri
Liitäntä (mm2):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin $\lambda$ :	0,9
Hyötysuhde (%):	89
Tehonhäviö (W):	0,5
Vuotovirta (mA):	0,195
THD (%):	10
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	400, 450, 500, 550
Min. Ta (°C):	0
Maks. Ta (°C):	35
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisipuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	5A 50 $\mu$ s
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	22
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	32
Sulake C16 (kpl):	40

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Kosketinkiskoasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Pituus (mm):	1131
Leveys (mm):	52
Korkeus (mm):	78
Paino (kg):	2,92



