



## INDLINE G2 IP23 SPORT XL ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 Sport er en variant av Indline G2 IP23 med beskyttelsesgitter, designet for idrettshaller og andre aktivitetsrom. Med ulike spredningsvinkler og asymmetrisk lysbilde sikrer den en jevn og effektiv lysfordeling, perfekt for store flater. Armaturen leveres komplett med beskyttelsesgitter og oppfyller kravene til balltest. I likhet med den vanlige Indline G2 IP23 er installasjonen enkel, med hurtigkoblinger på begge sider som gjør at du kan installere armaturen uten å åpne den. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport tilbyr flere ulike monteringsmåter, slik som armaturskinne, i tak, på vegg eller i vaier. Justerbare tak- og veggfester fås som tilbehør.

### BESKRIVELSE

**EL-nummer:**

3369536

**Item Name:**

Indline G2 IP23 Sport XL Asym DALI CLO

**Garanti:**

5 år

## LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	19350
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	18116
Spredningsvinkel (°):	65
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Middelstrålande
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	360
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	127
Systemeffekt (W):	127
Effektivitet armatur (lm/W):	152,4
Effektivitet system lm/W:	152,4

## DRIFT OG TILKOBLING



Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2 CLO, Push 230V, DALI 2
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,93
Virkningsgrad (%):	93
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	600
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	11
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	18

## FARGE OG MATERIALE



Materiell:	Metall, Plate
Farge:	Aluzink
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fuktige rom
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skrumontering, Krok
Godkjenningssmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1660
Bredde (mm):	112
Høyde (mm):	73
Vekt (kg):	4,8



(mm)



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!