hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LEDSTRIP 24V IP20 RGBW /M

Anna mielikuvituksen lentää ja käytä LEDstrip 24V -nauhaa, joka on saatavana TW, RGB ja RGBW versioina. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastellivärеillä tai korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LED-nauhat voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan, ohjauksen ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158552
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 RGBW /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	810
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	RGBW
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	205
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	60
LED etäisyys (mm):	8
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	17,6
Järjestelmän teho (W):	19,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	46,0
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	41,8
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	1832392

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	12
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,04

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,166
Maks. pituus (m):	6
Katkaisuväli (mm):	100









ENERG

Hide-a-lite

LEDstrip 24V RGBW

A
B
C
D
E
F
G

G

2
kWh/1000h

2019/2015