hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





LEDSTRIP 24V LINE IP20 LOWLUM 3000K 5M

Beskrivelse

LED-strip for et jevnt og skyggefritt lys selv uten deksel. Leveres på 5-meters rull med 2 meter tilkoblingskabel i begge ender, selvklebende tape og tilbehør. Løpemeter leveres som standard uten tilkoblingskabel. På forespørsel kan LED-stripen også leveres som løpemeter med tilkoblings-kabel etter ønske. Tilbehør og driver bestilles separat for ønsket dimmeteknologi og plassering.

Lys tekniske data

Jevnt lys uten synlige punkter. Lysfluks i Lowlum og Midlum for tilpasning etter applikasjon. Finnes i 2700K, 3000K og 4000K. Ra>90.

Tekniske Data

LEDstrip 24V 5,3W/m (Lowlum) 10,3W/m (MidLum). Levetid: L70 50 000h Ta25°C.

Dimensjon og installasjon

Monteres enkelt med selvklebende tape på solide, faste underlag. Kappeintervall 8 mm. Passer sammen med flere av våre aluminiumsprofiler.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3246270
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 3000K 5m
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	2550
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	585
Spredningsvinkel (°):	120
Lysfordeling:	Direkte
Antall LED (stk):	2400
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt LED (W):	0,04
Effekt armatur (W):	26,5
Systemeffekt (W):	29,15
Effektivitet armatur (lm/W):	96,2
Effektivitet system lm/W:	87,5
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2520452

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Åpne kabelenden
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	2x0,75
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	60

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	EPD

DIMENSJON OG INSTALLASJON

IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	5000
Bredde (mm):	8
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,13

LYS-I-METER

Min bøyningsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,008
Maks lengde (m):	6
Tilkoblingsintervall (mm):	8,33











