hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LEDSTRIP 24V LINE IP20 MIDLUM 2700K LPM

Grundlæggende

LEDstrip til et jævnt og skyggefrit lys selv uden afdækning. Leveres i 5 meters rulle med 2 meter tilslutningskabel i begge ender, selvklæbende tape og tilbehør. Løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. På forespørgsel kan LEDstrippen også leveres som løbende meter med tilslutningskabel efter ønske. Tilbehør og drivere bestilles separat i forhold til den ønskede dæmpningsteknik og placering.

Lystekniske data

Jævnt lys uden synlige punkter. Lysstrømme i Lowlum og Midlum til tilpasning efter applikation. Fås i 2700K, 3000K og 4000K. Ra>90.

Tekniske data

LEDstrip 24V 5,3W/m (Lowlum) 10,3W/m (MidLum). Levetid IP20: L70 50 000h Ta25°C.

Mål og installation

Monteres enkelt med selvklæbende tape på solide faste underlag. Klippeinterval 8 mm IP20. Passer sammen med de fleste af vore aluminiumprofiler.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971153902
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 2700K lpm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1000
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	215
Spredningsvinkel (°):	120
Lysfordeling:	Direkte
Antal LED (stk):	480
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Effekt LED (W):	0,06
Max. Effekt armatur (W):	10,3
Max. Systemeffekt (W):	11,33
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	97,1
Max. Effektivitet system (lm/W):	88,3
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2520453

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Åbn kabelenden
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	60

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	EPD

MÅL OG INSTALLATION

IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,026

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,008
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	8,33











