hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





LEDSTRIP 24V LINE IP67 MIDLUM 2700K LPM

Beskrivning

LEDstrip för ett jämnt och skuggfritt ljus även utan täcklock. Levereras i 5 meters rulle med 2 meter anslutningskabel i båda ändar, självhäftande tejp och tillbehör. Löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. På förfrågan kan LEDstripen även levereras som löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål. Tillbehör och drivdon beställs separat för önskad dimteknik och placering.

Ljusteknisk data

Jämnt ljus utan synliga punkter. Ljusflöden i Lowlum och Midlum för anpassning efter applikation. Finns i 2700K, 3000K och 4000K. Ra>90.

Teknisk data

LEDstrip 24V 4,4W/m (Lowlum) 9,6W/m (MidLum). Livslängd IP67: L70 75 000h Ta25°C. Ra>90.

Mått och installation

Monteras enkelt med självhäftande tejp på solida fasta underlag. Kapningsintervall 31 mm. Passar tillsammans med flera av våra aluminiumprofiler.

BESKRIVNING

E-nummer:	7512067
Ersätter:	7506953
Namn:	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 2700K lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	875
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	215
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusfördelning:	Direkt
Antal LED (st):	256
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Effekt LED (W):	0,06
Max. Effekt Armatur (W):	9,6
Max. Systemeffekt (W):	10,56
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	91,1
Max. Effektivitet system lm/W:	82,9
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2520458

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	60

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	EPD, Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,056

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	50
Min. längd (m):	0,031
Max. längd (m):	6
Kapningsintervall (mm):	31,25















