hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LEDSTRIP 24V LINE IP67 MIDLUM 4000K LPM

Grundlæggende

LEDstrip til et jævnt og skyggefrit lys selv uden afdækning. Leveres i 5 meters rulle med 2 meter tilslutningskabel i begge ender, selvklæbende tape og tilbehør. Løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. På forespørgsel kan LEDstrippen også leveres som løbende meter med tilslutningskabel efter ønske. Tilbehør og drivere bestilles separat i forhold til den ønskede dæmpningsteknik og placering.

Lystekniske data

Jævnt lys uden synlige punkter. Lysstrømme i Lowlum og Midlum til tilpasning efter applikation. Fås i 2700K, 3000K og 4000K. Ra>90.

Tekniske data

LEDstrip 24V 5,3W/m (Lowlum) 10,3W/m (MidLum). Levetid IP67: L70 75 000h Ta25°C.

Mål og installation

Monteres enkelt med selvklæbende tape på solide faste underlag. Klippeinterval 31 mm IP67. Passer sammen med de fleste af vore aluminiumprofiler.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971157931
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 4000K lpm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	940
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	260
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal LED (stk):	256
Levetid:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	75000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Effekt LED (W):	0,06
Max. Effekt armatur (W):	9,6
Max. Systemeffekt (W):	10,56
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	97,9
Max. Effektivitet system (lm/W):	89,0
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2686158

DRIFT OG TILSLUTNING

Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	60

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Indendørs / fugtige rum, Indendørs / tørre rum, Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	5
Vægt (kg):	0,056

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	50
Maks. længde (m):	6













