hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# INDLINE G2 IP23 SPORT L ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, ja se on suunniteltu urheiluhalleihin ja muihin liikuntatiloihin. Erilaisten valokeilojen sekä epäsymmetrisen valokuvion ansiosta valaisin varmistaa tasaisen ja tehokkaan valonjakauman, joka sopii täydellisesti suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan täydellisenä suojaritilän kanssa, ja valaisin täyttää pallotestin vaatimukset. Normaalin Indline G2 IP23:n tapaan asennus on helppo valaisimen molemmin puolin olevien pikaliittimien ansiosta, koska valaisinta ei tarvitse avata. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI. Indline G2 IP23 Sport mahdollistaa useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4318455 |
| **Item Name:** | Indline G2 IP23 Sport L Asym DALI CLO |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 15050 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| **Valon väri:** | Valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 4000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >80 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 15179 |
| **Hajontakulma (°):** | 65 |
| **Valon hajonta:** | Epäsymmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Suora, Keskilevea valonjako |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 288 |
| **Käyttöikä:** | L100 100 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 100000 |
| **Valovirran alenema 50 000h:** | L100 |
| **Valovirran alenema 75 000h:** | L100 |
| **Valovirran alenema 100 000h:** | L100 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 1 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 1 |
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 100 000h/10% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0,045 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0,009 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 220...240V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50 |
| **Kokonaisteho (W):** | 100 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 100 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 150,5 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 150,5 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Ohjaus:** | DALI 2 CLO, Push 230V, DALI 2 |
| **Liitäntälaite mukana:** | Kyllä - vaihdettavat |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiovirta |
| **Driver-tyyppi:** | Sisäänrakennettu |
| **Liitäntälaite Valmistaja:** | TCI |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pikaliitin |
| **Edelleenkytkentä:** | Kyllä |
| **Vedonpoisto:** | Kyllä |
| **Tehokerroin λ:** | 0,93 |
| **Hyötysuhde (%):** | 95 |
| **THD (%):** | 10 |
| **Vakiovirta (mA):** | 350 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -20...+40°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 75 |
| **Himmennys toisiopuolella:** | AM |
| **Suojaus:** | Oikosulku, Ylikuormitus |
| **Ylijännitesuojaus DM (kV):** | 12 |
| **Sulake B10 (kpl):** | 6 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 11 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 10 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 18 |

## VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Metalli, Pelti |
| **Väri:** | Alusinkkiä |
| **Environmental Assessment:** | EPD |
| **Saatavana erityisvärinä:** | Ei |

## MITAT JA ASENNUS

| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kosteat tilat |
| **IP-luokka:** | 23 |
| **Kotelointiluokka:** | I |
| **Asennus:** | Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin |
| **Kiinnitys:** | Ruuvikiinnitys, Koukku |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Iskulujuus:** | IK08 |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Pituus (mm):** | 1660 |
| **Leveys (mm):** | 112 |
| **Korkeus (mm):** | 73 |
| **Paino (kg):** | 4,8 |














