hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





INDLINE G2 IP23 SPORT XL 60° DALI CLO

Indline G2 IP23 Sport er en variant af Indline G2 IP23 med beskyttelsesgitter, designet til sportshaller og andre aktivitetsområder. Med forskellige spredningsvinkler og asymmetrisk lysbillede sikrer den en jævn og effektiv lysfordeling, perfekt til store flader. Armaturerne leveres komplet med beskyttelsesgitter og opfylder kriterierne for boldtesten. Ligesom det almindelige Indline G2 IP23 er installationen enkel, med trykklemmer på begge sider, så du kan installere armaturet uden at åbne det. Fås i styremulighederne On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport kan monteres på flere forskellige måder, såsom på armaturskinne, i loft, på væg eller wire. Justerbare loft- og vægbeslag fås som tilbehør.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971152660
Item Name:	Indline G2 IP23 Sport XL 60° DALI CLO
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	21200
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	13620
Spredningsvinkel (°):	60
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Middelstrålende
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	360
Levetid:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Max. Effekt armatur (W):	127
Max. Systemeffekt (W):	127
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	166,9
Max. Effektivitet system (lm/W):	166,9

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DALI 2 CLO, Tryk 230V, DALI 2
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	TCI
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,93
Virkningsgrad (%):	93
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	600
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	75
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	11
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	18

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Metal, Plade
Farve:	Aluzink
Environmental Assessment:	EPD
Fås i speciel farve:	Nej

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / fugtige rum
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning, Linmontage
Fastgørelse:	Skruemontering, Krog
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	1660
Bredde (mm):	112
Højde (mm):	73
Vægt (kg):	4,8













