



PAINIKEHIMMENNIN ROUND DALI/PUSH 200W

Pieni ja kätevä himmenninkiekkovaihehimmennettävälle ohjaimille ja valaisimille. Asennus koje-/kytkentärasiaan. Voidaan himmentää ensiöpuolella, Push (230V) tai DALI-signaali. Round DALI -painikehimmenninissä on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm² johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|---------------------------------------|
| SNRO: | 2606100 |
| Item Name: | Painikehimmennin Round DALI/PUSH 200W |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|--------------------------|-------------|
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/15% |
|--------------------------|-------------|

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 110...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|--|--|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Push 230V, DALI 2 |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntä (tyyppi): | Ruuviliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 2x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Toisiliitäntä (tyyppi): | Ruuviliitin |
| Toisiliitäntä (mm ²): | 2x0,5-2,5 |
| Tehoväli (W): | 1-200 |
| Valmiustilan teho: | 1 |
| Virta (A): | 1,5 |
| Min. Ta (°C): | -25 |
| Maks. Ta (°C): | 45 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | PWM |
| Taajuuden PWM himmennys (Hz): | >300 |
| Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä: | Kyllä |
| Suojaus: | Oikosulku, Ylikuormeneminen 110 °C, Ylikuormitus |
| Sulake B10 (kpl): | 8 |
| Sulake B16 (kpl): | 12 |
| Sulake C10 (kpl): | 8 |
| Sulake C16 (kpl): | 13 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|-------------|-----------|
| Materiaali: | Muovi |
| Väri: | Valkoinen |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka: | 20 |
| Kotelointiluokka: | II |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Paloturvallisuusmerkintä: | MM-merkki |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Pituus (mm): | 45,5 |
| Leveys (mm): | 45 |
| Korkeus (mm): | 21 |
| Paino (kg): | 0,08 |
| Reikä Ø (mm): | 53mm |



