



PAINIKEHIMMENNIN ROUND DALI/PUSH 200W

Pieni ja kätevä himmenninkieppo vaihehimmennettäville ohjaimille ja valaisimille. Asennus koje-/kytkentärasiaan. Voidaan himmentää ensiöpuolella, Push (230V) tai DALI-signaali. Round DALI -painikehimmenninissä on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm² johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen syyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	2606100
Item Name:	Painikehimmennin Round DALI/PUSH 200W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/15%
--------------------------	-------------

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	110...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Tehoväli (W):	1-200
Valmiustilan teho:	1
Virta (A):	1,5
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormeneminen 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	8
Sulake B16 (kpl):	12
Sulake C10 (kpl):	8
Sulake C16 (kpl):	13

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	45,5
Leveys (mm):	45
Korkeus (mm):	21
Paino (kg):	0,08
Reikä Ø (mm):	53mm



