



HIGHLITE IP65 S 60° 4000K DALI

Meget effektivt highbay-armatur, hvor masser af lys og minimal vedligeholdelse er af allerstørste betydning. Highlite IP65 er et industriarmatur tilpasset fabriksmiljøet, såvel som til crossfithallen eller supermarkedet. Monteres som pendel eller i fast loft med justerbart lofts- og vægbeslag som tilbehør. Mere tilbehør er tilgængeligt såsom reflektorer til at ændre udseendet, samt stærk kæde til ophæng. Udskiftelig driver, tre meter tilslutningskabel og montering med medfølgende karabinhage for nem montering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971145945
Item Name:	Highlite IP65 S 60° 4000K DALI
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	15000
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	11100
Spredningsvinkel (°):	60
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	408
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L88
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.77
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,032
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,001

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	91
Max. Effekt armatur (W):	100
Max. Systemeffekt (W):	100
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	150
Max. Effektivitet system (lm/W):	150
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	1417538

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DALI 2
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Åbn kabelenden
Længde tilslutning (cm):	300
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,98
Virkningsgrad (%):	90
Strømtab (W):	9
Lækagestrøm (mA):	0,75
THD (%):	20
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	450
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Startstrøm (max/tid):	60A 230 μ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	6
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	6
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	9
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	16

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Nedhængning, Linmontage
Fastgørelse:	Krog
Brandsikkerhedsmærkning:	D-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	178
Diameter (mm):	295
Vægt (kg):	2,85



