



HIGHLITE IP65 L 90° 4000K DALI

Svært effektiv highbay-armatur der man har fokusert på mye lys og minimalt med vedlikehold. Highlite IP65 er en industriarmatur beregnet for fabrikkmiljøer så vel som crossfithaller og kjøpesentre. Monteres som pendel eller i fast tak med justerbart tak- og veggfeste som tilbehør. Kan fås med ytterligere tilbehør som reflektorer for å endre utseendet samt kraftig kjede for oppheng. Utskiftbar driver, tre meter tilkoblingskabel og montering med medfølgende karabinkrok for enkel installasjon.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207166
Item Name:	Highlite IP65 L 90° 4000K DALI
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	29500
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	14000
Spredningsvinkel (°):	90
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	867
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L88
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.77
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,004
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	186
Effekt armatur (W):	200
Systemeffekt (W):	200
Effektivitet armatur (lm/W):	147,5
Effektivitet system lm/W:	147,5
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	1417551

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Åpne kabelenden
Lenge tilførselsledning (cm):	300
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,98
Virkningsgrad (%):	92
Krafttab (W):	14
Lekkasjestrøm (mA):	0,75
THD (%):	20
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	850
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Startstrøm (maks/tid):	100A 230 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	6
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	6
Sikring B10 (stk):	3
Sikring B16 (stk):	5
Sikring C10 (stk):	6
Sikring C16 (stk):	9

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Hengende, Linemontering
Innfesting:	Krok
Brannsikkerhetsmerking:	D-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	178
Diameter (mm):	295
Vekt (kg):	2,95



