



DECKLIGHT GARDEN KIT

Kit med dekorativa armaturer med låg energiförbrukning för effektiv belysning i trädäck. Genom att skapa trevliga effekter med belysning utomhus ökar du även tryggheten kring ditt boende. Levereras med 2st 0,5m gummikablar med skruvkopplingar. Kitet består av 4st IP67-armaturer, 3st 1m förlängningskablar med snabbkopplingar samt 1st IP44 plug-in transformator med 5m kabel. Kan kombineras med Spotlight Garden tack vare det gemensamma kopplingssystemet.

BESKRIVNING

| | |
|-----------|----------------------|
| E-nummer: | 7764035 |
| Namn: | Decklight Garden Kit |
| Garanti: | 5 år |

LJUSTEKNISK DATA

| | |
|-------------------------------|--|
| Max. Armaturlumen (lm): | 5 |
| Ljuskälla: | LED |
| Utbytbart: | Ej utbytbart LED, Utbytbart drivdon av slutanvändare |
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla: | LED |
| Färgtemperatur (K): | 3000 |
| Färgåtergivning (Ra): | >80 |
| Färgtolerans (SDCM): | 3 |
| Ljusstyrka (cd): | 4x20 |
| Ljusspridning: | Symmetrisk |
| Ljusfördelning: | Indirekt |
| Antal ljuskällor (st): | 4 |
| Antal LED (st): | 1 |
| Livslängd: | h Ta °C |
| Nominell livslängd (h): | 50000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 000h: | L70 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.7 |
| Livslängd drivdon: | 50 000h/10% |

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 220...240V |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50 |
| Framspänning (Vf): | 0,8 |
| Max. Effekt Armatur (W): | 0,8 |
| Max. Systemeffekt (W): | 4,5 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 6,3 |
| Max. Effektivitet system lm/W: | 1,1 |

DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Dimbar: | Nej |
| Styrning: | OnOff |
| Drivdon ingår: | Ja |
| Drivdonsmodell: | Konstantspänning |
| Drivdonstyp: | Friliggande |
| Anslutning (typ): | Sladdställ, Skruvkoppling |
| Längd anslutning (cm): | 50 |
| Anslutning (mm ²): | 2x0,5 |
| Min. Ta (°C): | -15 |
| Max. Ta (°C): | 40 |
| Max. Tc (°C): | 60 |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|-----------|----------------|
| Material: | Rostfritt stål |
| Färg: | Rostfritt stål |

MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Driftsmiljö: | Inomhus / våta utrymmen, Utomhus |
| IP-klass: | 44 |
| Skyddsklass: | III |
| Montage: | Infällt |
| Infästning: | Spännfjäder |
| Max. tryck (kg): | 100 |
| Godkännandemärkning: | CE |
| Höjd (mm): | 27 |
| Diameter (mm): | 32 |
| Vikt (kg): | 0,8 |
| Min. inbyggnadsmått (mm): | Ø28x25 |
| Höjd utvändig del (mm): | 4 |
| Håltagning Ø (mm): | 28mm |



