



## SPOT UP MULTI 38

Energieffektiv bakkelyskaster for offentlig miljø. Perfekt for eksempel for parker, arenaer og industrieiendommer. Nedsenket LED-chip (COB) med moderne reflektorteknikk gir et strålende og godt avblendet symmetrisk lys. Armaturhus i støpt aluminium, utvendig ring i rustfritt stål (316) og herdet beskyttelsesglass. Kan monteres i bakken eller støpes inn med den medfølgende monteringsboksen. Leveres komplett med innebygd driver, 2m gummikabel og monteringsboks.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3106046
Item Name:	Spot Up Multi 38
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	3800
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED and control gear
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	7170
Spredningsvinkel (°):	40
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	80000
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Forspenning (Vf):	36
Effekt LED (W):	35,5
Effekt armatur (W):	38
Systemeffekt (W):	38
Effektivitet armatur (lm/W):	100
Effektivitet system lm/W:	100
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	3x1,5
Lekkasjestrøm (mA):	0,62
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	80
Maks Tc (°C):	80
Startstrøm (maks/tid):	13,6A 240µs
Sikring C10 (stk):	29
Sikring C16 (stk):	46

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Støpt, Aluminium
Materiell armaturhus/dekking:	Rustfritt stål
Farge:	Rustfritt stål

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsboks
Maks trykk (kg):	1000
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK08
Høyde (mm):	216
Diameter (mm):	240
Vekt (kg):	4,35
Høyde innfelt del (mm):	255
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	220mm



40°		3000K	
m	Ø (m)	Emed/Emax	Lux
30m	22.1	3/8	
25m	18.4	5/11	
20m	14.7	8/18	
15m	11.05	13/32	
10m	7.35	30/72	
5m	3.7	121/287	

7170cd

