



DECKLIGHT SUPER 230V 25°

Dimbar 230V-armatur i IP67-utförande för trädäck och mark. För belysning och markering av väggar, gångar och trappor främst utomhus. Armaturhus och frontring av aluminium, med clips för optimalt fäste även i levande material, såsom trä. Integrerat fasdimringsbart drivdon, levereras med 2m förmonterad gummikabel. Hylsa för ingjutning finns som tillbehör. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden. Kombinera med tillbehör Markskarv IP68 för ännu enklare installation.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764704
Namn:	Decklight Super 230V 25°
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	250
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1030
Spridningsvinkel (°):	25
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	90000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Framspänning (Vf):	24
Max. Effekt Armatur (W):	4,5
Max. Systemeffekt (W):	4,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	55,6
Max. Effektivitet system lm/W:	55,6
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1371044

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	3x1,5
Konstantström (mA):	150
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Avsäkring B10 (st):	100
Avsäkring B16 (st):	133
Avsäkring C10 (st):	133
Avsäkring C16 (st):	200

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Aluminium

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	I
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder, Ingjutningshylsa
Max. tryck (kg):	100
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	81
Diameter (mm):	51
Vikt (kg):	0,316
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø42x92
Höjd infälld del (mm):	78
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	44mm

