hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LEVEL QUICK ISO SORT TUNE

Effektiv med lav indbygningshøjde, til montering i lægter 28mm med 13mm gips, godkendt til montering direkte mod isolering. Et nemt installeret vipbart armatur med et moderne udtryk. Linseteknik og forsænket lyskilde, der giver et diskret og velafblændet lys med virkelig god farvegengivelse, Ra>95. IP44-udførsel til montering både ude og ude. Fasedæmpbar driver, 3-polet trykklemme med sløjfning samt skruefri trækaflastning til kabel eller flexrør 16 mm. Kan dæmpes med de mest almindelige lysdæmpere på markedet.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971140001
Item Name:	Level Quick ISO Sort Tune
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	330
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Tune
Farvetemperatur (K):	2700
Interval farvetemperatur (K):	Tune 2000-2700
Farvegengivelse (Ra):	>95
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	460
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L87
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,026
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	20
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,4
Max. Effekt armatur (W):	5,5
Max. Systemeffekt (W):	5,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	60
Max. Effektivitet system (lm/W):	60
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1353681

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Strømtab (W):	1,1
Konstantstrøm (mA):	145
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	90
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	100
Sikring B16 (stk):	160
Sikring C10 (stk):	100
Sikring C16 (stk):	160

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	3-26mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Godkendt til montering mot isolering
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	40
Diameter (mm):	95
Vægt (kg):	0,23
Min. indbygningsmål:	180x150x28
Højde indbygget del (mm):	38
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	80-85mm











