



LED-MUUNTAJA ST2 24VDC 70W IP67

Tasajännitemuuntaja 12/24 V LED-valaisimille parannetulla tekniikalla ja laajalla tehoalueella. Voidaan kuormittaa nolhasta enimmäistehoon (0-70 W). IP67, esiasennetut johdot.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|---------------------------------|
| SNRO: | 4011340 |
| Item Name: | LED-muuntaja ST2 24VDC 70W IP67 |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|-------|
| Välkyntä (PstLM): | 0,101 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,009 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|-------------------------|--|
| Himmennettävä: | Ei |
| Ohjaus: | OnOff |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiojännite |
| Driver-tyyppi: | Erillinen |
| Liitäntä (tyyppi): | Kaapelit |
| Liitäntä (mm2): | 2x1,5 |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Toisiliitäntä (mm2): | 2x2,5 |
| Toisilähdöt (pari): | 1 |
| Tehoväli (W): | 0-70 |
| Min. Ta (°C): | -40 |
| Maks. Ta (°C): | 45 |
| Maks. Tc (°C): | 70 |
| Suojaus: | Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumentuminen 110 °C |
| Sulake B10 (kpl): | 9 |
| Sulake B16 (kpl): | 15 |
| Sulake C10 (kpl): | 15 |
| Sulake C16 (kpl): | 25 |

VÄRI JA MATERIAALI

Väri:

Musta

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat

IP-luokka:

67

Kotelointiluokka:

I

Paloturvallisuusmerkintä:

MM-merkki

Hyväksyntämerkintä:

CE, Kema Keur

Pituus (mm):

225

Leveys (mm):

66

Korkeus (mm):

51

Paino (kg):

0,54

Reikä Ø (mm):

73mm

