



## SENSORI CASAMBI PIR UPPOASENNUS

PIR-anturi mahdollistaa automaattisen ja energiatehokkaan valaistuksen ohjauksen läsnäolon, poissaolon ja päivänvalon perusteella. Anturi integroituu helposti Casambi-järjestelmään ja liitetään langattomasti Casambi mesh -verkkoon, jossa kaikki ohjelmointi tehdään sujuvasti Casambi-sovelluksella. Sensori Casambi PIR uppoasennus asennetaan uppoasennuksena alaslaskettuun kattoon, ja se toimitetaan valmiina Q-Box Micro -liitäntärasian kanssa nopeaa ja turvallista 230 V kytkentää varten. Korkean asennuskorkeuden linssillä anturin kantama on 6-12 m ja matalan korkeuden linssillä 2-6 m. Noin 4 metrin kattokorkeudella anturi kattaa jopa 8 metrin halkaisijan tunnistusalueen, mikä tekee siitä erinomaisen käytettäväksi käytävissä ja kulkureiteillä. Mukana toimitettavilla kahdella peitelevyllä voidaan rajata tunnistusaluetta, esimerkiksi käytäväksi tai puolikaaren muotoon. Anturi voi ohjata jopa 80 mA DALI broadcast -lähetyksen kautta tai käyttää sisäänrakennettua reletoimintoa valaisimien tai ryhmien suoraan ohjaukseen ilman erillistä DALI-ohjausta. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Anturien käyttö valaistuksen ohjauksessa parantaa hallittavuutta ja optimoi asennuksen energiankulutuksen.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	2606110
<b>Item Name:</b>	Sensori Casambi PIR uppoasennus
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### TEKNISET TIEDOT

<b>Jännite (tyyp.):</b>	AC
<b>Jänniteväli (V):</b>	220...240V
<b>Nimellisjännite (V):</b>	230
<b>Verkkotaajuus (Hz):</b>	50, 60

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi, DALI 2, PIR Sensor
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitännän pituus (cm):	10
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Valmiustilan teho:	0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	50
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	4

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9010

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus, Katto
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	65
Halkaisija (mm):	90
Paino (kg):	0,19
Upotetun osan korkeus (mm):	53
Reikä Ø (mm):	72-84mm



(mm)

