



CASAMBI PWM4

Casambis TED, PWM4, ASD og A2D er kraftige og fleksible moduler for trådløs styring av ulike belysningsløsninger. TED er en kompakt 1-kanals bakkantdimmer (maks 100 W). PWM4 tilbyr fire uavhengige utganger for styring av Single Color, RGB, RGBW eller Tunable White LED-strips. Effekt kan fordeles fritt mellom de fire kanalene (maks total 6A). ASD styrer dimbare drivere via 1–10 V eller DALI og kan gi 6 mA ut på DALI-bussen. A2D konverterer analoge knapp- eller bevegelsessignaler til Casambi-kommandoer, og muliggjør integrasjon av eksisterende trykknapper og sensorer i et Casambi-nettverk. Den kan også kobles til DALI-drivere for enkel styring (20 mA utgang på DALI-bussen). De allsidige modulene passer både til nyinstallasjoner og oppgraderinger der trådløs styring, fleksibilitet og kompatibilitet er viktig.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1429331
Item Name:	Casambi PWM4
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	12...24V

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm ²):	2x0,75-1,5
Sekundær tilkobling (Type):	Skrueklemme
Sekundær tilkobling (mm ²):	2x0,75-1,5
Utgangsspennning internvall (V):	12-24V
Virkningsgrad (%):	98
Krafttab (W):	1,5
THD (%):	10
Effektintervall (W):	0-144
Maks effekt (W):	144
Standbyeffekt:	0,3
Strøm (A):	6
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Overoppheting 90 °C, Overbelastning

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	73
Bredde (mm):	30
Høyde (mm):	18
Vekt (kg):	0,023



(mm)

