



## MOON BASIC E27 255 RECYCLED

Hide-a-lite Choice – tietoinen valinta kestävää kehitystä varten. Helposti asennettava perusplafondi, valmistettu 90% kierrätysmateriaalista. Voit helposti purkaa valaisimen käytön jälkeen ja vaihtaa osat. Täydelliset plafondit yksityisiin sisätiloihin, kuten portaikkoon, varastoon ja vaatehuoneisiin. Pinta-asennus. Paljon tilaa valaisimessa ja mahdollisuus pinta-asennettavaan johdotukseen. Valitse itse valonlähde tarvittavien ominaisuuksien mukaisesti (ei mukana). Kierrätysmateriaalien, helpon asennuksen ja minimaalisen huoltotarpeen ansiosta plafondi on taloudellinen, kestävä ja ympäristötietoinen valinta.

### TUOTEKuvaus

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| SNRO:      | 4143834                     |
| Item Name: | Moon Basic E27 255 Recycled |
| Takuu:     | 5 vuotta                    |

### VALAISUTIEDOT

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pesä (tyyppi):             | E27     |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1       |
| Käyttöikä:                 | h Ta °C |

### TEKNISET TIEDOT

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Nimellisjännite (V): | 230 |
|----------------------|-----|

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Himmennettävä:               | Kyllä      |
| Liitäntä (tyyppi):           | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm <sup>2</sup> ): | 3x0,5-2,5  |
| Maks. teho (W):              | 13         |
| Min. Ta (°C):                | -20        |
| Maks. Ta (°C):               | 40         |
| Maks. Tc (°C):               | 80         |

## VÄRI JA MATERIAALI

**Materiaali:**

Kierrätetty, PMMA, ABS-muovi

**Väri:**

Valkoinen

**Värikoodi (RAL):**

9016

## MITAT JA ASENNUS

**Käyttöympäristö:**

Sisätilat / märkätilat

**IP-luokka:**

44

**Kotelointiluokka:**

II

**Asennus:**

Pinta-asennus

**Kiinnitys:**

Ruuvikiinnitys

**Hyväksyntämerkintä:**

CE, a Hide-a-lite Choice

**Iskulujuus:**

IK04

**Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):**

650

**Korkeus (mm):**

84

**Halkaisija (mm):**

259

**Paino (kg):**

0,4



