



ACTOR G2 TRACK MP SVART DIM

Actor G2 Track är en dimbar armatur via traditionell vrid-/ tryckdimmer eller DALI, som kombinerar linjärt ljus med full flexibilitet i 3-fasskena. Monteras separat eller placeras dikt an varandra för att skapa långa ljuslinjer. Kompatibel med standard 3-fasskenor och kan enkelt kompletteras med spotlights för att skapa variation. Med den inbyggda dip-switchen kan du justera färgtemperatur direkt på plats. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen är modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Välj mellan flera typer av bländskydd för att anpassa ljuset efter miljön: opalt, microprismatiskt eller dubbelparaboliskt. Tillsammans med spotlights i skenan får du en dynamisk belysning som framhäver både rummet och dess detaljer.

BESKRIVNING

E-nummer:	7028531
Namn:	Actor G2 Track MP Svart DIM
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	2160
Max. Armaturlumen (lm):	3060
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Utbytbart LED av proffs
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla:	Vit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1665
Spridningsvinkel (°):	80
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	192
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållning ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållning ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållning ljusflöde 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0271
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0445

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Min. Effekt Armatur (W):	20
Max. Effekt Armatur (W):	28
Max. Systemeffekt (W):	28
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	109,3
Max. Effektivitet system lm/W:	109,3
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	2772958

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	3-fas universaladapter
Anslutning (mm ²):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	89
Effektförlust (W):	0,5
Läckström (mA):	10
THD (%):	10
Standbyeffekt:	0,5
Konstantström (mA):	400, 450, 500, 550
Min. Ta (°C):	0
Max. Ta (°C):	35
Max. Tc (°C):	80
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	12A 100 μ s
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	50
Avsäkring B16 (st):	80
Avsäkring C10 (st):	50
Avsäkring C16 (st):	80

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	EPD

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Skenmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Längd (mm):	1131
Bredd (mm):	52
Höjd (mm):	78
Vikt (kg):	2,92





(mm)

