



ACTOR G2 TRACK OP VALKOINEN DIM

Actor G2 Track on himmennettävä valaisin, jota ohjataan perinteisellä kierto-/painohimmentimellä tai DALI-järjestelmällä. Yhdistää lineaarisen valon ja täyden joustavuuden 3-vaihekiskossa. Asennetaan yksittäin tai vierekkäin pitkien valolinjojen luomiseksi. Yhteensopiva vakiomallisten 3-vaihekiskojen kanssa ja voidaan helposti täydentää kohdevaloilla vaihtelun tuomiseksi. Sisäänrakennetun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötilaa voidaan säätää suoraan paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen – valaistus mukautetaan lopullisen asennuksen mukaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta vaihdetaan vain tarvittava osa, ei koko valaisinta. Valitse useista optiikoista luodaksesi ympäristöön sopivan valaistuksen: huurrettu, mikroprismaattinen tai kaksoisparabolinen. Yhdessä kiskon kohdevalojen kanssa saadaan aikaan dynaaminen valaistus, joka korostaa sekä tilaa että sen yksityiskohtia.

TUOTEKUVAUS

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| SNRO: | 4158799 |
| Item Name: | Actor G2 Track OP Valkoinen DIM |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Valon vähimmäismäärä (lm): | 2720 |
| Valomäärä (lm): | 3580 |
| Valonlähde: | LED |
| Vaihdettavuus: | Replaceable LED by professional |
| Valon väri: | Valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000, 4000 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 1810 |
| Hajontakulma (°): | 70 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 192 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L90 |
| Valovirran alenema 75 000h: | L85 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L80 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.9 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.8 |
| Käyttöikä liitännälaite: | 100 000h/10% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,0271 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,0445 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |
| Kokonaisteho (W): | 28 |
| Järjestelmän teho (W): | 28 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 127,9 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 127,9 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C | |
| Eprel rekiterinumero: | 2772958 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Vaihehimmennys (takareuna) |
| Liitäntälaitte mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntälaitte Valmistaja: | Hide-a-lite |
| Liitäntä (tyyppi): | 3-vaiheyleisadapteri |
| Liitäntä (mm2): | 3x0,75-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Tehokerroin λ : | 0,9 |
| Hyötysuhde (%): | 89 |
| Tehonhäviö (W): | 0,5 |
| Vuotovirta (mA): | 10 |
| THD (%): | 10 |
| Valmiustilan teho: | 0,5 |
| Vakiovirta (mA): | 400, 450, 500, 550 |
| Min. Ta (°C): | 0 |
| Maks. Ta (°C): | 35 |
| Maks. Tc (°C): | 80 |
| Suojaus: | Oikosulku, Ylikuormitus |
| Käynnistysvirta (max/aika): | 12A 100 μ s |
| Ylijännitesuojaus DM (kV): | 1 |
| Ylijännitesuojaus CM (kV): | 2 |
| Sulake B10 (kpl): | 50 |
| Sulake B16 (kpl): | 80 |
| Sulake C10 (kpl): | 50 |
| Sulake C16 (kpl): | 80 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9016 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka: | 20 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Kosketinkiskoasennus |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Pituus (mm): | 1131 |
| Leveys (mm): | 52 |
| Korkeus (mm): | 78 |
| Paino (kg): | 2,92 |





(mm)

