



ACTOR G2 TRACK OP HVIT DALI CLO

Actor G2 Track er en dimbar armatur via tradisjonell dreie-/trykksdimmer eller DALI, som kombinerer lineært lys med full fleksibilitet i 3 fas skinneresystem. Monteres separat eller plasseres tett inntil hverandre for å skape lange lyslinjer. Kompatibel med standard 3-fasede skinner og kan enkelt suppleres med spotlights for å skape variasjon. Med den innebygde DIP-bryteren kan du justere fargetemperaturen direkte på stedet. Du slipper å ta alle valg på forhånd, og lyset tilpasses når installasjonen er ferdig. Konstruksjonen er modulær, og du bytter kun den nødvendige delen – ikke hele armaturen. Velg mellom flere typer avskjerming for å tilpasse lyset til miljøet: opal, mikroprismatisk eller dobbelparabolisk. Sammen med spotlights i skinnen får du en dynamisk belysning som fremhever både rommet og dets detaljer.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3246752
Item Name:	Actor G2 Track OP Hvit DALI CLO
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	2930
Max Armaturlumen (lm):	3090
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1755
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	192
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0297
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	26
Systemeffekt (W):	26
Effektivitet armatur (lm/W):	118,8
Effektivitet system lm/W:	118,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	2772958

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Trefasers universaladapter
Tilkobling (mm ²):	5x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Krafttab (W):	0,5
Lekkasjestrøm (mA):	0,195
THD (%):	10
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	400, 450, 500, 550
Min Ta (°C):	0
Maks Ta (°C):	35
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	5A 50 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	22
Sikring B16 (stk):	30
Sikring C10 (stk):	32
Sikring C16 (stk):	40

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	EPD

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Strømskinnemontasje
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Lengde (mm):	1131
Bredde (mm):	52
Høyde (mm):	78
Vekt (kg):	2,92





(mm)

