
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LED-HIMMENNINMUUNTAJA 24V DALI/PUSH 60W IP66

Tuotekuvaus

Ohjain 24V LED-nauhoille. Suunniteltuvaativiin ympäristöihin, joissa edellytetäänkorkeaa IP-luokitusta kuten kosteisiin tiloihin jaulkotiloihin.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite 230V AC. Ohjausvaihtoehdot24V LED-nauhoille: Casambi, FDIM, DALI-2 ja Push 230V. Suojausluokka 1.

Väri ja materiaali

Kotelo harmaata metallia.

Mitat ja asennus

IP66. Kiinnike helppoon ruuvikiinnitykseen. Toimitetaan kiinteästi asennetuilla kumikaapeleillaensiö- ja toisiopuolen luotettavaa liitäntää varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011470
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja 24V DALI/PUSH 60W IP66
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,004
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,006

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	100...277V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2, Push 230V
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	20
Edelleenkytkentä:	Ei
Vedonpoisto:	Ei
Toisioliitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Toisioliitännän pituus (cm):	20
Toisioliitäntä (mm2):	2x1,0
Toisiolähdöt (pari):	1
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	87
Tehonhäviö (W):	9
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	15
Tehoväli (W):	6-60
Maks. teho (W):	60
Valmiustilan teho:	0,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	60
Virta (A):	2,5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-40...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	60,8A 99µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	4
Sulake B10 (kpl):	13
Sulake B16 (kpl):	22
Sulake C10 (kpl):	21
Sulake C16 (kpl):	33

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Tummanharmaa

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	66
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	200
Leveys (mm):	78
Korkeus (mm):	26
Paino (kg):	0,75






(mm)
200
187
43,2
200
174,8
200
78
25,1