



## LED EXTEND G2 30 2700K

LEDlist av vitlackerad aluminium med högt ljusflöde, god färgåtergivning och ett jämnt homogent ljus. Perfekt alternativ till lysrör och spotlights som underskåpsbelysning. Monteras med dubbelhäftande tejp och skruvar eller med dolda clips. Kan länkas ihop upp till 4m med länkstift och/eller länkkablar. Levereras med anslutningsledning 2m, länkkabel 25cm, länkstift och fästen. Ansluts till LED-trafo 24VDC. Länkbar touchdimmer, anslutningsplint och USB-laddare finns som tillbehör.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7503987
Namn:	LED Extend G2 30 2700K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	210
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	75
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	35
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	90000

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Effekt LED (W):	3,5
Max. Effekt Armatur (W):	3,5
Max. Systemeffekt (W):	3,9
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	70
Max. Effektivitet system lm/W:	70

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Plug-in
Längd anslutning (cm):	200
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	50

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	21
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage, Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	300
Bredd (mm):	19
Höjd (mm):	16
Vikt (kg):	0,13





(mm)



(mm)

