



LED EXTEND G2 50 2700K

LED-list i hvitlakkert aluminium med høy lysstyrke, god fargegjengivelse og et jevnt homogent lys. Perfekt alternativ til lysrør og spotlights som overskapsbelysning. Monteres med dobbeltsidig teip og skruer eller med skjulte klips. Kan lenkes sammen opptil 4m med lenkestift og/eller lenkekabler. Leveres med tilkoblingsledning 2m, lenkekabel 25 cm, lenkestift og fester. Kobles til LED-trafo 24VDC. Lenkbar touchdimmer, tilkoblingsklemme og USB-lader er tilgjengelig som tilbehør

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3230255
Item Name:	LED Extend G2 50 2700K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	410
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	145
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	56
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	90000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Effekt LED (W):	6
Effekt armatur (W):	6
Systemeffekt (W):	6,6
Effektivitet armatur (lm/W):	68
Effektivitet system lm/W:	68

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Plug-in
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	50

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	21
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering, Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtypest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	500
Bredde (mm):	19
Høyde (mm):	16
Vekt (kg):	0,185





(mm)



(mm)

