hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SCOUT G2 SIGN 100 S 4000K ASYM

Scout G2 Sign on täydellinen valaistusratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen ja tarjoaa varren kytkentärasialla ja valaisimella yhdessä. Helpottaa kylttien ja julkisivujen valaisemista. Scout G2 Sign 50 XS -valaisimessa voi tehoa muuttaa helposti DIP-Switch Powerin avulla. Valaisimen mukana on 0,5m tai 1m varsi, molemmissa kytkentärasia ja avattavat liittimet. Valaisin ja kyltin valaisinvarsi voidaan myös asentaa kiinnityslevyyn lisätukevuutta varten Scout G2 Sign 50 XS mukana on 50cm varsi. Scout G2 Sign 100 S mukana on 100cm varsi.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528809
Item Name:	Scout G2 Sign 100 S 4000K Asym
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	7100
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	5
Valovoima (cd):	2200
Hajontakulma (°):	150
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	69
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L87
Valovirran alenema 75 000h:	L80
Valovirran alenema 100 000h:	L74
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.74
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,13
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0027

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	270
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	45
Kokonaisteho (W):	50
Järjestelmän teho (W):	50
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	142
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	142
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1525339

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitännän pituus (cm):	10
Liitäntä (mm2):	3x1,0
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	90
Tehonhäviö (W):	5
Vuotovirta (mA):	0,75
THD (%):	25
Vakiovirta (mA):	330
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-30...+50°C
Maks. Tc (°C):	105
Käynnistysvirta (max/aika):	50A 344µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	4
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	16
Sulake B16 (kpl):	21
Sulake C10 (kpl):	16
Sulake C16 (kpl):	23

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	66
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Seinä, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	D-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	1301
Leveys (mm):	198
Korkeus (mm):	92
Paino (kg):	2,75











