



## MILO PILLAR GRÅ 3000K

Cylindrisk pollare i IP65-utförande. Armaturen ger en effektiv väl avbländad rundstrålande och nedåtriktad ljusbild med en spridning på 150° för belysning av trädgårdar, gångvägar och trädäck. Armaturhus i aluminium, anodiserad och pulverlackerad för att tåla nordiskt utomhusklimat. Inbyggt drivdon med separat vidarekopplingsbar plint för enkel 230V-anslutning. Levereras med ett komplett kit för ingjutning i betong.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7747904
Namn:	Milo Pillar Grå 3000K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	290
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Ej utbytbar drivdon
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	75
Spridningsvinkel (°):	150
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Indirekt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,18
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	7
Max. Effekt Armatur (W):	7,7
Max. Systemeffekt (W):	7,7
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	41
Max. Effektivitet system lm/W:	41

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Läckström (mA):	0,12
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	75

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Höjd (mm):	750
Diameter (mm):	150
Vikt (kg):	2,5





(mm)

