



## CONE PILLAR ANTRASIITTI 3000K

Tyylipuhdas ja kestävä pylväsvalo, jonka epäsymmetrinen valokuvio valaisee maan ja kulkuväylät. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä 60% ja 100%. Suora 230V-liitäntä. IP54- ja IK09-luokitus, kestävä jauhemaalaus vaativiin ympäristöihin. Mukana täydellinen sarja betoniin valamista varten. Täydennä asennus mielellään maaliitoksilla IP68.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528153
Item Name:	Cone Pillar Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	240
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	315
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L84
Valovirran alenema 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.72
Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,068

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	2,7
Kokonaisteho (W):	3
Järjestelmän teho (W):	3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	80
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	80
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	30
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75
Tehokerroin λ:	0,5
Vakiovirta (mA):	300
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	80
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 100 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	90
Sulake B16 (kpl):	140
Sulake C10 (kpl):	100
Sulake C16 (kpl):	160

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	54
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Maa
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Maapiiki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK09
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	130
Korkeus (mm):	800
Syvyys (mm):	240
Paino (kg):	2,73

